

مشخصات فنی

Technical data

- شاسی از جنس فولاد سخت و گالوانیزه
High-strength steel frame and hot galvanizing
- مخزن شستشوی دستها
Hands cleaning tank
- مخزن پلی اتیلن با شیر تخلیه
Reinforced polyethylene tank with discharge max
- دارای مخزن شستشوی سیستم
Circuit cleaning tank with three ways
- جعبه دنده ۳ حالت (تند، کند، خلاص)
Two speeds centrifugal unit + neutral
- مقسم هیدرولیکی با ۳ اهرم قابل نصب روی تراکتور (جهت کنترل ۳ چک)
Conveyor unit with three hydraulic movements
- مکندگی دو طرفه فن با پروانه ۴۵۰ میلی متری
Double suction Ø 450
- پمپ دیافراگمی از جنس برنج یا آلومینیوم
Aluminum or brass diaphragm pumps
- رگلاتور و شیر کنترل قابل نصب روی تراکتور (واحد کنترل مرکزی)
Checking central unit on tractor
- تغییر وضعیت فن برای تغییر برد پاشش توسط چک سوم
Centrifugal unit with lateral displacement
- نازل های دو طرفه ضد چکه
Brass double sprayers with anti-drop
- شیلنگ های فشار قوی
High pressure connected hoses
- فیلتر مکنده سوپاپ دار قابل تمیز شدن همراه با شیلنگ آبکشی
Suction filter with valve for filter cleaning
- همزن هیدرولیکی داخل مخزن
High capacity hydraulic mixer
- قابلیت چرخش افقی هد تا ۱۸۰°
Suitable head to 180°
- قابلیت تغییر زاویه عمودی هد تا ۹۰°
Inclinable head to 90°
- پمپ ۹۶ COMET APS ایتالیا
APS 96 COMET pump
- گاردان
Cardan

سپاش توربینی زراعی (توربولاینر) پشت تراکتوری

Centrifugal portable atomizer with suitable head



دستگاهی ایده آل جهت پاشش
تا ۸۰۰ لیتر در ساعت

IDEAL MACHINE FOR
DISTRIBUTION OF 800 l/ha

Icon	HP	mm	n°	Icon	Icon	Icon	Icon	Dimensions			Kg	rpm
								A mm	B mm	C mm		
300	60-70	450	8	•	2	30-35	15-20	1900	1200	1000	330	540
400	60-70	450	8	•	2	30-35	15-20	1900	1300	1200	350	540
500	70-80	450	8	•	2	30-35	15-20	1900	1300	1200	360	540
600	70-80	450	8	•	2	30-35	15-20	1900	1300	1200	370	540
800	80-90	450	8	•	2	30-35	15-20	1900	1350	1490	430	540
1000	80-90	450	8	•	2	30-35	15-20	1900	1350	1490	450	540