

عمق خاک ورزی این دستگاه با توجه به اندازه تیغه‌ها (۲۸) و (۳۰) و (۳۲) سانتی متر قابل تنظیم می‌باشد و فاصله تیغه‌های هریونیت گردنده دستگاه با دیگری ۲۲ سانتی متر است. و بعلت نزدیکتر بودن فاصله تیغه‌های این دستگاه نسبت به دستگاه‌های مشابه امکان خاک ورزی بهتر و آماده سازی مناسبتر بستر کشت بذر وجود دارد.



## KING

Model	Power required	Working width(mm)	Tool N°	Weight with cage roller Kg. (*)	Weight with spiral/spike roller Kg. (*)	Weight with packer roller Kg. (*)
مدل	قدرت مورد نیاز	عرض کار	تعداد تیغه‌ها	وزن با غلتک قفسی	وزن با غلتک دندانه‌ای	وزن با غلتک پکسر
3000	110/230HP 81/170 kw	2890	26	1300	1350	1400
3.500	130/230 HP 96/170 kw	3330	30	1415	1480	1515
4.000	150/230 HP 111/170 kw	3770	34	1600	1665	1700
4.500	180/230 HP 113/170 kw	4210	38	1810	1850	1910

- محافظ سنگ
- خروجی شفت در پشت
- گاردان با پیچ برشی
- قابلیت نصب بذرکار
- دارای بلبرینگ کونیک
- تعویض سریع و آسان تیغه‌ها
- غلتک قابل تنظیم با پین
- گیربکس دو دور ۱۰۰۰/۵۴۰
- ماله تسطیح قابل تنظیم با پین
- اتصال ۳ نقطه با تنظیم ۳ و ۲ حالت
- دارای تاییدیه اتحادیه اروپا CE

# PRINCE



## PRINCE

Model	Power required	Working width(mm)	Tool N°	Weight with cage roller Kg. (*)	Weight with spiral/spike roller Kg. (*)	Weight with packer roller Kg. (*)
مدل	قدرت مورد نیاز	عرض کار	تعداد تیغه‌ها	وزن با غلتک قفسی	وزن با غلتک دندانه‌ای	وزن با غلتک پکسر
2.500	HP 80/100 kw 80/95	2.450	22	1.030	1070	1110
3.000	HP 110/130 kw 80/95	2.890	26	1.215	1250	1310

- محافظ سنگ
- شفت خروجی در عقب
- گاردان با پیچ برشی
- با قابلیت نصب بذرکار
- قلتک عقب قابل تنظیم با پین
- گیربکس دو دور ۱۰۰۰/۵۴۰
- اتصال ۳ نقطه با تنظیم ۳ و ۲ حالت
- ماله تسطیح قابل تنظیم با پین
- دارای تاییدیه ایمنی از اتحادیه اروپا CE